

IMPRESORA CODIGO DE BARRA

DIG-2406T PRO



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Resolución de 203 ppp (8 puntos / mm).
- ✓ Velocidad de impresión ultra rápida de 6 pulgadas (152mm/s).
- ✓ Método de impresión: Transferencia térmica directa e indirecta.
- ✓ Interfaz: USB+USB Host+Serial+Ethernet
- ✓ Salida de papel ancha de 120 mm, ideal para rollo de etiquetas anchos.
- ✓ Soporta RIBBON hasta de 300 metros.
- ✓ Multi lenguaje de impresión (EPL / ZPL / ZPL II / DPL / TSPL)
- ✓ Soporte de rollo externo de core 3" (no incluido).
- ✓ Auto Corte: Opcion de mecanismo cuchilla de auto corte (No incluido/valor adicional)
- ✓ Incluye software para crear códigos de barras (BARTENDER LITE).
- ✓ Fácil operación y de máxima calidad



ESPECIFICACIONES

Dimensión	280x 200x 182mm (DxWxH)
Peso	2.09 Kg
Fuente de Poder (Ext.)	Entrada: 100-240V, 2.0A 50-60Hz / Salida: 24V, 2.5A, 60W
Power	24V / 2.5A / 60W
Ambiente	Temperatura Trabajo: -5°~40° / Temperatura Almacenamiento: -40°~60°
Interfaz	USB+USB Host+Serial+ Ethernet
Sensores	Sensor de cabezal abierto / sensor de fin de cinta / sensor reflectante (móvil) / sensor transmisivo (móvil)
Botones	1 switch de encendido 2 botones (feed-pausa) 3 LEDs indicadores (online-error-ribbon status)
Fuentes Int. Impresión	8 alpha-numerico bitmap fuente
1D Barcode	Code 11 / code39 / code93 / code128 (subsets A,B,C) / UPC-E / UCC-128 / Codabar / EAN-JAN-8 / EAN-JAN13 / interleaved 2 of 5 / ITF14 / MSI pleassy / PostCode / Telepen
2D Barcode	QR code / Micro QR Code / PDF417 / micro PDF417 / Grid matrix / MaxiCode / Aztec Code / Data matrix
Lenguajes Impresión	EPL / ZPL / ZPL II / DPL / TSPL
Vida Útil Cabezal Impr.	25km (1 millones de pulgadas)
Vida Útil del Rodillo	50km (2 millones de pulgadas)
Densidad de Punto	203 Puntos/Pulgada (8 dots/mm)
Método de Impresión	Transferencia térmica directa e indirecta
Máx. Vel. Impresión	152.4mm (6") / segundo
Ancho Impresión (Max.)	104mm (4.1")
Longitud Impresión (Max.)	2.794mm (110")
CPU	400Mhz / 32-Bits / ARM9
Memoria RAM	64MB SDRAM
Memoria ROM	32MB Flash Memory
Auto Corte (Opcional)	Mecanismo cuchilla de auto corte (No incluido / valor adicional)
Diámetro Ribbon	Max. 67mm
Longitud Ribbon	300m
Eje de la Cinta (Tamaño)	1 Pulgada (25.4mm)
Ancho de Cinta	Max. 110mm / Min. 30mm
Diámetro Rollo Papel(Max)	127mm (5") OD
Tipo de Papel	Papel continuo, papel con espacios intermedios, papel plegable, papel de marca negra
Met. Enrollado Papel	Lado hacia afuera del producto
Ancho Papel	Max. 120mm (4.72") Min. 20mm (0.78")
Grosor del Papel	Max. 0.254mm (10mil)
Eje Rollo Papel (Tamaño)	25.4mm ~ 38mm (1"~1.5")
Longitud Etiqueta	10 ~ 2286mm (0.39" ~ 90")
Tamaño de la Brecha	Min. 2mm (0.09")
Edición de Códigos	BARTENDER LITE FREE
Sistemas Compatibles	Windows 2000, XP, Vista.7 / 8/ 8.1 /10, Win.Server 2003 y 2008
SDK	Windows / Android

IDEAL PARA TODO NEGOCIO



IMPRESORAS DE ALTO TRÁFICO PARA PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

DigitalPOS.

digitalposinc

digital_pos

digitalpos

/Digital Pos INC.

Visitenos en:

www.digitalpos.com.co

www.digitalpos.com.mx

www.digitalpos.us