

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS

DIG-7130 1D



ESPECIFICACIONES

ESCANEO	Modo de Escaneo	Todas direcciones, 24 líneas (escaneo continuo automático)
	Indicador	Acústico y LED (stand by rojo, buena lectura verde)
	Tasa de lectura	2000 exploraciones / seg.
	Rotación de cámara	1 ± 36°
	Vel. de Transferencia	RS232 baud rate: 2400-38400
	Resolución	5mil
	Profundidad del campo	Hasta 230mm @ 13mil
	Fuente de luz	650nm ± 10nm diodo láser visible
ELECTRICO	Contraste de impresión	Por encima del 30% de negro
	Interfaz	USB-HID, USB-UART, PS/2, RS232
AMBIENTE	Tipo de decodificación	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code39, CODABAR, Interleaved 2 of 5, Industrial 2of 5, Chinese 2 of 5, Code128, Code93, Code11 MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EAN128, Franqueo de china
	Voltaje de entrada	+5V DC, 250mA
	Salida	1.25 Watt
	Fuente de alimentación	Teclado, RS-232 o USB del sistema host
	Velocidad de transferencia	RS232 baud rate: 2400 - 38400
	Protección	IP54 (A prueba de polvo y agua)
	Iluminación	Max4800LUX
	Temperatura de operación	0°C ~ 40°C
	Temperatura de almacenamiento	-10°C ~ 60°C
	Interface	USB
MECANICA	Humedad	20% ~ 95% HR (Sin condensación)
	Caida	1.2m
	Dimensión	112mmL x 102mmW x 147mmH
	Peso promedio	360g
Color	Negro	
Cable	2 Metros	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Escáner de lectura OMNIDIRECCIONAL.
- ✓ Campo de exploración de 6 direcciones.
- ✓ Lectura de códigos 1D, incl. GS1 DATABAR
- ✓ Modo de lectura automática
- ✓ Lectura de 2000 exploraciones / seg
- ✓ 24 líneas (escaneo continuo automático)



Puntos de Pago



Droguerías



Súper Mercados



Panaderías



Cafeterías



Hospitales



Restaurantes



Apuestas



Tráfico Pesado



Loterías

IDEAL PARA TODO NEGOCIO

LECTOR OMNI-DIRECCIONAL DE **ALTA AMPLITUD Y RAPIDEZ EN SU LECTURA**

Digitalpos.

digitalposinc

digital_pos

digitalpos

/Digital Pos INC.

Visitenos en: www.digitalpos.com.co

www.digitalpos.com.mx

www.digitalpos.us