

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS

DIG 8500





DISEÑADO PARA POTENCIAR EL FLUJO DE TRABAJO EN TU NEGOCIO

El lector código de barras **DIG-8500** representa la **evolución perfecta** de los **lectores omnidireccionales**, proporcionando una **lectura rápida y precisa** de códigos 1D y 2D.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



Lectura de
códigos de
barra **1D y 2D**.



Velocidad de
escaneo **30
FPS/seg.**



Modo de escaneo:
**Automático
por inducción.**



Compatibilidad
con **múltiples
simbologías.**



Diseño **elegante y
futurista** con efectos
de **luces LED.**



Lector con
**conectividad
alámbrica.**



Lector tipo mesa,
para uso en **formato
manos libres.**

DIG-8500

DIG 8500

Digitalpos.

DISEÑADO PARA OFRECER UN COSTO ACCESIBLE, CON UN EQUIPAMIENTO DE VANGUARDÍA.



DISEÑO ROBUSTO Y DURADERO

Fabricado en plástico ABS de alta resistencia y recubierto con caucho protector, este lector está diseñado para ofrecer una durabilidad superior.



LECTURA 1D Y 2D

Es compatible con códigos de barra 1D tales como: EAN13, EAN8, CODEBAR, UPS, y 2D como PDF417, QR, DATA MATRIX, entre otros.



MÚLTIPLES MODOS DE LECTURA

Ofrece lectura manual con gatillo, lectura automática mediante sensor de movimiento, y lectura continua con la cámara siempre activada.



TECNOLOGÍA DE LECTURA POR IMAGEN

Equipada con una cámara de alta precisión, permite capturar códigos con gran exactitud.



DIG 8500

DigitalPOS.



RESISTENTE A GOLPES

Gracias a su recubrimiento de caucho y su sistema interno robusto, soporta caídas de hasta 1.5 metros.



BASE Y CABLE INCLUIDOS

Incluye un cable de conexión y una base para colocarlo cómodamente en la mesa.

**EQUIPADO PARA
ADAPTARSE A
TODA TAREA
EN TU NEGOCIO**

DIG 8500

Digitalpos.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DIG-8500



CALIDAD PREMIUM

Ofrecemos un lector que cumple con los más altos estándares de calidad, garantizando una vida útil prolongada.



RENDIMIENTO DE LECTURA SUPERIOR

A pesar de su costo accesible, DIG-8500 ofrece un rendimiento de lectura que superará las expectativas de tu negocio.



ESCANEO POR IMAGEN AVANZADO

Está equipado con una cámara capaz de proporcionar una lectura de códigos superior, eficiente y precisa.



PANTALLA DE DATOS Y LECTURA

Mediante su pantalla el usuario puede gestionar los códigos escaneados, estado batería, memoria interna, y mucho más.



MODO INVENTARIO

Permite al usuario almacenar códigos sin conexión al dongle, descargándolos automáticamente cuando se restablece la señal.



AMPLIA COMPATIBILIDAD CON SIMBOLOGÍAS

Es compatible con una amplia gama de códigos 1D y 2D, adaptándose a toda necesidad.



MODO DE ESCANEO VERSÁTILES

Se adapta a toda situación, con escaneo automático, continuo o manual según la necesidad de tu negocio.



DISEÑO INDUSTRIAL Y ROBUSTO

Construido con componentes de grado industrial, ofrece un rendimiento y durabilidad que excederán sus expectativas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIG-8500

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

Pixel del Sensor

640 x 480 pixels

Velocidad de Escaneo

30 FPS/seg.

Simbologías Admitidas

1D: Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical(PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5, Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar-Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded.China Post(HongKong 2 of 5), Korea Post. / **2D:** PDF417, Micro PDF417, QR code, Data Matrix, Maxi Code, Aztec, HanXin, Codablock A, Codablock F, GS1 Composite Coders.

Rango de Escaneado

10mm~110mmEAN 13 13mil, PCS=90%)

Modo de Escaneo

Escaneo automático por inducción

Contraste de Impresión

20% de diferencia reflectante mínima

Campo de Visión

44°(H), 34°(V)

Rango de Ángulo de Reconocimiento

Giro 360°, Elevación #65°, Declinación #65°

Interacción Hombre-Maquina

- Luz anular: verde.
- Luz indicadora superior: azul.
- Tanto la luz del anillo de lectura como la luz indicadora parpadean.
- Aviso de código, timbre: aviso de inicio, aviso de lectura de código.

Interface

USB-HID, RS232

PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensión

96mm*108mm *150mm

Material

ABC + PC

Peso

315g.

Longitud del Cable

2M

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento

Menos 20°C~60°C

Temperatura de Almacenamiento

Menos 30°C~70°C

Humedad Relativa

5% ~95% RH (sin condensación)

Iluminación Ambiental

0~100000LUX

Resistencia a los Golpes

Resiste múltiples caídas desde 1,5 metros sobre hormigón.

PARÁMETROS ELECTRÓNICOS

Voltaje de Trabajo

DC5V±5%

Corriente de Funcionamiento

Corriente de funcionamiento 240 mA.

Corriente de espera 190 mA.

PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS

Todos nuestros modelos de **lectores código de barras DIGITALPOS**, son compatibles con diversos dispositivos, ofreciendo así una experiencia de punto de venta completa



COMPUTADOR POS
DIG-170W V2



IMPRESORA POS
DIG-S300H PRO



LECTOR CÓDIGO DE BARRAS
DIG-8500



CAJÓN MONEDERO
DIG-KS410 INDUSTRIAL

CERTIFICACIONES DISPOSITIVO

NOM

CE

FC

RoHS



Apuestas



Cafeterías



Farmacias y
Droguerías



Hoteles



Loterías



Panaderías



Puntos de Pago



Restaurantes



Supermercado



Tráfico Pesado

**IDEAL
PARA
TODO
NEGOCIO**



ESCANEA EL QR
Y DESCUBRE MÁS
INFORMACIÓN
DE NUESTROS
PRODUCTOS



DIG 8500

DigitalPOS