

IMPRESORA POS MATRIZ DE PUNTO

DIG-76IIN



Puerto USB



ESPECIFICACIONES

IMPRESIÓN	
Método de impresión	9 PIN Serial de Impacto Impresión matricial
Ancho de impresión	63,5 M
Res. de Impresión	84 DPI
Capacidad de la columna	576 Puntos/lineas
Vel. de impresión	4,5 L/S
Interface	USB
Papel de impresión	75,5 ± 0,5mm / 65mm
Número de columna	FONT A - 33 columns / FONT B - 40 columns / Chinese tradicional - 22 columns
Características de tamaño	ANK Fuente A: 1.6x3.1mm (9x9 dots) Fuente B: 1.2x3.1MM (7x9 dots) Chinese tradicional 2.7mm x 2.7mm (16x16 dots)
Caracteres	PC437 / KATAKANA / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858
Hoja de personaje de extensión	PC347 (Estándar europeo) / Katakana / PC850 (Multilingua) / PC860 (Portugal) / PC860 (Canadiense) / PC865 (Nordico) / Europa occidental / Griego / Hebreo / Europa del este / Irani / WPC1252 / PC866 (Cyrilic #2) / PC852 (latino 2) / PC858 / IRAN / Lavtian / Arabe / PT151(1251)
Códigos 1D	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN 13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Códigos 2D	Códigos QR / PDF417
Búfer de entrada	USB 128Kbytes
NV Flash	256 Kbytes
Controladores	Windows / Linux / Mac
Utility	Windows
SDK	Windows / Android
POWER	
Adaptador de poder	Entrada: AC 110v-220v, 50-60HZ Salida: DC 24v/2.5A
Cortador	Manual
Peso	1.46 KG
Dimension	230x150x138mm (DxWxH)
Ambiente de trabajo	0 - 45°C, 10 - 80% RH
Ambiente de almacenamiento	10 - 60°C, 10-90% RH sin condensación
Vida cabezal de impresión	10 millones de líneas
EQUIPO	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Método de impresión: Impacto impresión matricial
- ✓ Resolución de impresión: 84DPI
- ✓ Ancho de impresión: 63,5mm
- ✓ Vel. de impresión 576 puntos/lineas
- ✓ Interface (USB)
- ✓ Cortador manual
- ✓ Compacta, robusta de alta duración

IDEAL PARA TODO NEGOCIO



IMPRESORAS DE **ALTO TRÁFICO** PARA PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

DigitalPOS.

f digitalposinc

ig digital_pos

in digitalpos

yt /Digital Pos INC.

Visitenos en: www.digitalpos.com.co

www.digitalpos.com.mx

www.digitalpos.us

IMPRESORA POS PORTÁTIL BLUETOOTH

DIG-P810



Puerto USB



Bluetooth

ESPECIFICACIONES

PRINT	Método de impresión	Térmica directa
	Ancho del papel	79.5 ± 0.5mm
	Diámetro rollo papel	50mm
	Grosor del papel	0.06 - 0.08mm
	Capacidad columna	576 pts/linea - 512 pts/linea
	Velocidad Impresión	70mm/s max.
	Interface	USB+Bluetooth
BARCODE CHARACTER	Tamaño del caracter	ANK, Fuente A: 1.5x3.0mm(12x24 pts) / Fuente B: 1.1x2.1mm (9x17 pts) Chinese, Traditional Chinese: 3.0x3.0mm (24x24 pts)
	Hoja de personaje extendida	PC347 (Standard europe) / Katakana/PC850 (Multilingual) / PC860(Portuguese) / PC863 (Canadian-French)/PC865(Nordic) / West Europe/Greek/ East Europe/Iran/ WPC1252/PC866/ PC852(Latin2)/PC858/IranII/ Latvian/Arabic/PT151(1251)
	Tipos de códigos de barras	1D:UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13) /JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 2D: QR CODE / PDF417
POWER	Adaptador de corriente	Entrada: AC 110V/240V, 50~60Hz Salida: DC 9V/2A
	Entrada de impresora	DC 9V/2A
	Batería	7.4V/2000 mAh
PRINTER	Peso	325g
	Dimensión	136x116x60mm (DxWxH)
	Ambiente de trabajo	5~40°C (41~104°F), Humedad: 25~85% sin condensación
	Ambiente de almacenamiento	-40~60°C(-40~140°F), Humedad: 10~90% sin condensación
	Input buffer	32 Kbytes
	NV flash	64 Kbytes
	Emulación	ESC/POS
	Controladores	Windows/Linux/Android/Mac
	Utilidad	Windows & Linux (test utility)
	SDK	iOS/Android/Windows

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Impresión lineal térmica directa
- ✓ Batería de larga duración
- ✓ Conectividad USB / BLUETOOTH
- ✓ Soporta códigos 1D y 2D
- ✓ Gran capacidad de rollo de papel (50 mm de diámetro)
- ✓ Admite la aplicación iOS y la conexión del dispositivo Android

IDEAL PARA TODO NEGOCIO



Puntos de Pago



Droguerías



Súper Mercados



Panaderías



Cafeterías



Hoteles



Restaurantes



Apuestas



Tráfico Pesado



Loterías

IMPRESORAS DE **ALTO TRÁFICO** PARA PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

Digitalpos.

digitalposinc

digital_pos

digitalpos

/Digital Pos INC.

Visitenos en:



www.digitalpos.com.co



www.digitalpos.com.mx



www.digitalpos.us

IMPRESORA POS

DIG-58IIK



Puerto USB

ESPECIFICACIONES

CATEGORÍA	ESPECIFICACIONES	
IMPRESIÓN	Método de Impresión	Térmica directa
	Ancho del papel	58mm papel
	Ancho de Impresión	48 MM
	Capacidad de la columna	384 Puntos/lineas
	Vel. de impresión	90 MM/S
	Interface	USB + RJ11
SIMBOLOGÍA DE FUENTES	Espaciado entre líneas	3,75mm (ajustable por comandos)
	Tamaño de carácter	Fuente A: 12x24 Fuente B: 9x17, CHN 24x24
	Carácter lineal	Fuente A: 32 caracteres, Fuente B: 42 caracteres, CHN: 16 caracteres
	Códigos 1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN 13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/ CODE93/ CODE128
	Códigos 2D	QR
	Entrada Buffer	32 Kbytes
	NV Flash	64 Kbytes
Vida útil del cabezal	50KM	
POWER	Adaptador de poder	Entrada: AC 110v/220v, 50-60HZ Salida: DC 12v/2,6A
	Fuente alimentación	DC 12v/2,6A
	Cajón monedero	DC 12v/1A
EQUIPO	Peso	0,498KG
	Dimension	1221.8x110x114.6mm (DxWxH)
	Emulación	ESC/POS
	S.O Compatibles	Windows/Linux/Android/MAC
	SDK	iOS / Android / Windows



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Adaptable montaje en pared
- ✓ Alta confiabilidad operativa
- ✓ Soporta códigos QR
- ✓ Impresión lineal térmica directa
- ✓ Ancho Impresión: 58mm
- ✓ Velocidad de Impresión: 90mm/s
- ✓ Interface USB + Cajón
- ✓ Compacta, robusta de alta duración

IDEAL PARA TODO NEGOCIO



IMPRESORAS DE ALTO TRÁFICO PARA PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

DigitalPOS

[f digitalposinc](#)

[@ digital_pos](#)

[in digitalpos](#)

[/Digital Pos INC.](#)

Visitenos en: www.digitalpos.com.co

www.digitalpos.com.mx

www.digitalpos.us

IMPRESORA POS

DIG-POS892



Puerto USB



Puerto LAN (Opcional)



ESPECIFICACIONES

	IMPRESIÓN	CORTADOR Y CABEZAL	CARÁCTER DE COD. DE BARRAS	POWER	EQUIPO
Método de impresión	Térmica directa				
Ancho del papel	80mm papel				
Ancho de impresión	72 MM				
Capacidad de la columna	576 Puntos/lineas				
Vel. de impresión	200 MM/S				
Interface (doble opc.)	USB / USB+LAN				
Espaciado entre líneas	3,75mm (Ajustable por comandos)				
Auto cortador	Parcial				
Vida útil del cortador	1.5 millones de cortes				
Vida útil del cabezal de impresión	150km				
Fuente de Impresión	Codepage: ANK: 9x17 / 12x24; Chinese: 24x24				
Códigos 1D	UPC-A/UPC-E/EAN13/EAN8/ CODE39/ITF25/CODABAR/ CODE93/ CODE128				
Códigos 2D	PDF417, QR Code, Data Matrix				
Fuente alimentación	DC24V ± 10%, 2A				
Cajón monedero	DC24V, 1A; 6 PIN RJ-11 Socket				
Peso	1.0 Kg				
Dimension	179 x 152 x 118mm (LxWxH)				
Emulación	ESC/POS				
S.O Compatibles	Windows/Linux/Android/JPOS /OPOS				
SDK	iOS / Android / Windows				

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Método de impresión lineal térmica directa
- ✓ Ancho de papel 80mm
- ✓ Ancho de impresión: 72mm
- ✓ Vel. de impresión: 200 mm/s
- ✓ Interface (USB) / (USB+LAN) cajon
- ✓ Auto cortador de alta duración
- ✓ Compacta, robusta de alta duración

IDEAL PARA TODO NEGOCIO



Puntos de Pago



Droguerías



Súper Mercados



Panaderías



Cafeterías



Hoteles



Restaurantes



Apuestas



Tráfico Pesado



Loterías

IMPRESORAS DE ALTO TRÁFICO PARA PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

Digitalpos.

digitalposinc

digital_pos

digitalpos

/Digital Pos INC.

Visitenos en: www.digitalpos.com.co

www.digitalpos.com.mx

www.digitalpos.us

IMPRESORA POS

DIG-K200L

(USB) / (USB+LAN)



Puerto USB



Puerto LAN
(Opcional)



ESPECIFICACIONES

IMPRESIÓN	Método de impresión	Térmica directa
	Ancho del papel	80mm papel
	Ancho de impresión	72 MM
	Capacidad de la columna	576 Puntos/lineas
	Vel. de impresión	200 MM/S
	Interface (doble opc.)	USB / USB+LAN
	Espaciado entre líneas	80mm papel: Fuente E - 42 columnas o 48 columnas / Fuente B - 56 columnas o 64 columnas / Simplificado / Tradicional chino - 21 columnas o 24 columnas
CARÁCTER DE COD. DE BARRAS	Función de Comanda (Opc. DIG-K200L-CO)	Alarma y LED indicador de comandas
	Características de tamaño	ANK Fuente A: 1.5x3mm (12x23 puntos) Fuente B: 1.1x2.1MM (9x17 puntos) chino simplificado tradicional: 3.0x3.0mm (24x24 puntos)
	Auto cortador	Parcial
	Vida útil del cortador	1.5 millones de cortes
	Vida útil del cabezal de impresión	150km
	Hoja de personaje de extensión	PC347 (Estándar europeo) / Katakana / PC850 (Multilingua) / PC860 (Portugal) / PC860 (Canadiense) / PC865 (Nordico) / Europa occidental / Griego / Hebreo / Europa del este / Irani / WPC1252 / PC866 / PC852 (latino 2) / PC858 / IRAN / Lavtian / Arabe / PT151(1251)
	Códigos 1D	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN 13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
	Códigos 2D	Códigos QR / PDF417
	Búfer de entrada	USB 128Kbytes
	NV Flash	256 Kbytes
POWER	Adaptador de poder	Entrada: AC 110v/220v, 50-60HZ Salida: DC 12v/2,6A
	Fuente alimentación	DC 12v/2,6A
EQUIPO	Cajón monedero	DC 12v/1A
	Peso	0,498KG
	Dimension Emulación	1221.8x110x114.6mm (DxWxH) ESC/POS
	S.O Compatibles	Windows/Linux/Android/MAC
	SDK	iOS / Android / Windows

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Adaptable montaje en pared
- ✓ Impresión lineal térmica directa
- ✓ Ancho de papel: 80mm
- ✓ Ancho de impresión: 72mm
- ✓ Vel. de impresión: 200 mm/s
- ✓ Interface (USB) / (USB+LAN) cajon
- ✓ Auto cortador de alta duración
- ✓ Compacta, robusta de alta duración

IDEAL PARA TODO NEGOCIO



Puntos de Pago



Droguerías



Súper Mercados



Panaderías



Cafeterías



Hoteles



Restaurantes



Apuestas



Tráfico Pesado



Loterías

IMPRESORAS DE ALTO TRÁFICO PARA PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

Digitalpos.

digitalposinc

digital_pos

digitalpos

/Digital Pos INC.

Visitenos en: www.digitalpos.com.co

www.digitalpos.com.mx

www.digitalpos.us

IMPRESORA POS

DIG-K260L

(USB+LAN+BT)



Puerto USB



Puerto LAN



Bluetooth



Cajón



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES	
Método de impresión	Térmica directa
Ancho del papel	80mm papel
Ancho de impresión	72 MM
Capacidad de la columna	576 Puntos/lineas
Vel. de impresión	260 MM/S
Interface	USB+LAN+BLUETOOTH+CAJON
Espaciado entre líneas	3.75mm (ajust. por comandos)
Número de columna	80mm papel: Fuente E A - 42 columnas o 48 columnas / Fuente B - 56 columnas o 64 columnas / Simplificado / Tradicional chino - 21 columnas o 24 columnas
Características de tamaño	ANK Fuente A: 1.5x3mm (12x24 puntos) Fuente B: 1.1x2.1MM (9x17 puntos) chino simplificado tradicional: 3.0x3.0mm (24x24 puntos)
Auto cortador	Parcial
Vida útil del cortador	1.5 millones de cortes
Vida útil del cabezal de impresión	150km
Hoja de personaje de extensión	PC347 (Estándar europeo) / Katakana / PC850 (Multilingua) / PC860 (Portugal) / PC860 (Canadiense) / PC865 (Nordico) / Europa occidental / Griego / Hebreo / Europa del este / Irani / WPC1252 / PC866 / PC852 (latino 2) / PC858 / IRAN / Lavtian / Arabe / PT151(1251)
Códigos 1D	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN 13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Códigos 2D	Códigos QR / PDF417
Búfer de entrada	USB 128Kbytes
NV Flash	256 Kbytes
Adaptador de poder	Entrada: AC 110v-240v, 50-60HZ Salida: DC 24v/2.5amp
Entrada de impresora	DC 24v/2.5 amp
Cajón monedero	DC 24v/1 amp
Peso	1.0 KG
Dimension	189.15x145.35x139.7mm (DxWxH)
Emulación	ESC/POS
S.O Compatibles	Windows/Linux/Android/MAC
SDK	iOS / Android / Windows

IMPRESIÓN

CARÁCTER DE COD. DE BARRAS

POWER

EQUIPO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Adaptable montaje en pared
- ✓ Impresión lineal térmica directa
- ✓ Ancho de papel: 80mm
- ✓ Ancho de impresión: 72mm
- ✓ Vel. de impresión: 260 mm/s
- ✓ Interface USB+LAN+BLUETOOTH+Cajon
- ✓ Auto cortador de alta duración
- ✓ Compacta, robusta de alta duración

IDEAL PARA TODO NEGOCIO



Puntos de Pago



Droguerías



Súper Mercados



Panaderías



Cafeterías



Hoteles



Restaurantes



Apuestas



Tráfico Pesado



Loterías

IMPRESORAS DE ALTO TRÁFICO PARA PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

Digitalpos.

digitalposinc

digital_pos

digitalpos

/Digital Pos INC.

Visitenos en:



www.digitalpos.com.co



www.digitalpos.com.mx



www.digitalpos.us