



ESCÁNER DE LECTURA OMNIDIRRECCIONAL DIG-7013-1D

- Escáner de lectura OMNIDIRRECCIONAL.
- Campo de exploración de 6 direcciones con 24 líneas de exploración y 2000 exploraciones por segundo.
- Lectura de códigos 1D, incluye GS1 DATABAR.
- Modo de lectura automática.
- Tasa de lectura 2000 exploraciones / seg.
- 24 líneas (escaneos continuo automático)



EN PUNTOS
DE PAGO



DROGUERIAS



SUPER
MERCADOS



HOTELES



CAFETERÍAS



APUESTAS



PANADERIAS



TRÁFICO
PESADO



RESTAURANTES



LOTERÍAS

DigitalPos®

Tecnología a tu Alcance
Digital Inc.
Import

www.digitalinc.com.co



Digital INC.



digital_pos

Lector omni-dirreccional,
de alta amplitud y rapides
en su lectura.
Ideal para estaciones
de punto de venta.



CARACTERÍSTICAS

RENDIMIENTO DE ESCANEEO	
MODO DE ESCANEEO	Todas las direcciones, 24 líneas (Escaneo continuo automático)
INDICADOR	Acústico y LED (Stand by rojo, buena lectura verde)
TASA DE LECTURA	2000 exploraciones / seg.
ROTACIÓN DE LA CAMARA	1± 36°
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA	RS232BAUDRATE: 2400-38400
RESOLUCIÓN	5MIL
PROFUNDIDAD DEL CAMPO	Hasta 230mm @13mil
FUENTE DE LUZ	650nm± 10nm Diodo láser visible
CONTRASTE DE IMPRESIÓN	Por encima de del 30% de negro
INTERFAZ	USB-HDI, USB-UART, PS / 2, RS232
TIPO DE DECODIFICACIÓN	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN / ISSN, Code39, CODABAR Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Chinese 2 of 5, Code128, Code93, Code11 MSI / PLESSEY, UK / PLESSE, UCC / EAN128, Franqueo de china
ELECTRICO	
VOLTAJE DE ENTRADA	+ 5V DC, 250 MA
SALIDA	1.25 WATT
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	TECLADO, Rs- 232 o USB del sistema host
VELOCIDAD DE TRASNFERENCIA	RS232 Baudrate: 2400-38400
A PRUEBA DE POLVO E IMPERMEABLE	IP54
ILUMINACIÓN	Max4800LUX
AMBIENTE	
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	0 ° C ~ 40 ° C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-10 ° C ~ 60 ° C
INTERFACE	USB
HUMEDAD	20% ~ 95% HR (sin condensación)
CAIDA	1.2m de gotas en la superficie del concreto
MECANICA	
DIMENSIÓN	112mmL x 102mmW x 147mmH
PESO PROMEDIO	360 G
COLOR	Negro
CABLE	2 Metros